The heavy body of ecocoat recycled latex paint minimizes splatter and has excellent hide and coverage characteristics typically associated with premium paints. **ecocoat** is a high-quality, low cost recycled latex paint that is filtered to industry standards and tested for performance and environmental safety. Quality control procedures in the paint bulking operations ensure that **ecocoat** is of premium quality. Because it contains a combination of glosses, acrylics, and water-based enamels, and due to quality control protocls, ecocoat is considered a premium paint that is very durable and can be washed or scrubbed. Because the paint can be brushed, rolled or sprayed and because of its high solids content, ecocoat often covers in one coat, it receives rave reviews from contractors who use it. For more information about **ecocoat** refer to the product data sheet or MSDS online at: www.RecyclePaint.com

DIRECTIONS: All surfaces must be clean, dry and free of mildew, grease, wax or loose and scaling paint. Mildewed surfaces must be washed with a 20% bleach, 1% liquid detergent in water solution and rinsed well. Sand glossy surfaces and remove sanding dust. Prime new wood with approved alkyd primer. Seal drywall and masonry surfaces with **ecocoat** Latex Paint.

APPLICATION: Use as supplied. Stir thoroughly before using. If thinning is required, use only clean water. Thank you for choosing ecocoat. Please give us your feedback or pictures of **ecocoat** at work: feedback@recyclepaint.com

CAUTION: KEEP FROM FREEZING, DO NOT USE BELOW 10°C. Do not take internally. Close container after each use. Calibre Environmental processes quality products. In the event that this product is defective or in any way unsuitable for the application for which it is sold, Calibre Environmental will replace the product free of charge. The warranty provided by this label is the only warranty or guarantee of quality made in respect of this product by Calibre Environmental. By purchasing this product the customer accepts this warranty in lieu of all others and waives all claims to any other remedy arising from any warranty or guarantee of quality; whether such warranty or guarantee or quality was made expressly to the customer or implied by applicable law. Due to the nature of recycled paint, Calibre Environmental can not quarantee availability of quantity of a specific

MAY IRRITATE EYES. Do not get in eyes. Keep out of reach of children. FIRST AID TREATMENT: If in eyes, rinse well with water for 20 minutes. WARNING: If you scrape, sand or remove old lead paint from any surface you may release lead dust. Lead is toxic. Exposure to lead dust can cause serious illness, such as brain damage, especially in children. Pregnant women should also avoid exposure. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Carefully clean up with a wet mop or HEPA vacuum. For additional information, Canadian customers contact the Product Safety division of Health Canada at 1-800-0-CANADA. WARNING: Children can fall into bucket and drown. Keep children away from bucket with even a small amount of liquid.

Keep Small Children Away!

Processed in Canada by Calibre Environmental Ltd Calgary, AB • Surrey, BC

Actual Paint Sample

Recycled * ecocoar Interior/Exterior • Self Priming • Latex Paint

- Buying this product reduces carbon emissions
- Lower VOC latex paint
- Excellent hide and coverage
- Quality assurance guaranteed

10 Litres



La texture épaisse de la peinture au latex recyclée ecocoat minimise les éclaboussures et elle est aussi efficace qu'une peinture de première qualité pour bien cacher et recouvri l'industrie, et offre un rendement testé et sécuritai<mark>re pour l'environnement. Les procédures de</mark> être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour plus d'information sur la fiche analytique et pour avoir des détails sur la composition du produit contactez nous au 1-888-287-7728 ou en ligne à www.RecyclePaint.com

: La surface doit être propre, sèche sans moisissure, sans graisse ni cire, lustrées et éliminer les poussières occasionnèes par le sablage. Pour le bois neuf, appliquer un apprêt à bois homologué. Sceller les surfaces de plâtre ou de béton neuves avec la peinture

Taux d'étalement : Dépendamment de la surface le taux d'étalement est d'environ 400sq.ft.(37m2) pour 3.78L APPLICATION: Utiliser comme tel. Bien mélanger avant l'application. Si nécessaire, diluer avec une eau propre seulement. Merci d'avoir choisi ecocoat. Donnez nous vos commentaires, vos suggestions et vos photos à feedback@recvclepaint.com

AVERTISSEMENT: LA PEINTURE NE DOIT PAS GELER. Ne pas utiliser à des températures de moins de 10 C. Ne pas ingérer. Fermer le contenant après chaque utilisation. Calibre Environemental transforme uniquement de la peinture de qualité. S'il advenait que ce produit soit défectueux ou soit inconvenable à l'application pour laquelle il est vendu. Calibre Environmental en fera l'échange sans frais. La garantie de ce produit et la responsabilité de Calibre Enviromental Ltd. se limite au prix du produit. En achetant ce produit, le consommateur accepte cette garantie limitée. La nature de la peinture recyclée ne permet pas de garantir une couleur identique d'un lot à l'autre. Calibre Environmental ne peut garantir la disponibilité de quantité spécifique pour une même couleur. PEUT ÉRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants. PREMIERS SOINS : en cas de contact avec les yeux rincer avec de l'eau pendant 20 minutes AVERTISSEMENT : si vous appliquez ecocoat par-dessus une couche de peinture contenant du plomb et que vous grattez, sablez ou enlevez la peinture, vous pourriez libérer de la poussière de plomb. Cette poussière de plomb est toxique et pourrait entraîner des dommages au cerveau en particulièrement chez les enfants. Les femmes enceintes devraient éviter toutes expositions. Porter un masque respiratoire approuvé par NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb pendant le nettoyage. Pour de plus amples informations contacter au Canada, la division de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada au

WARNING: Les enfants pourraient tomber dans le seau et se noyer. Garder le seau à l'écart des enfants même lorsqu'il ne reste qu'une petite quantité de liquide à l'intérieur du seau.



Intérieure/Extérieure • Apprêt non Nécessaire • Peinture de Latex

- En achetant ce produit vous réduisez les émissions de gaz carbonique
- Réduit VOC's
- Recouvre et cache très bien
- Une qualité garantie

10 Litres



www.RecyclePaint.com

Pail molded with reground HDPE Plastic